

# 圖說-隔振橡膠墊

本圖說為隔振橡膠墊之圖說，其內容如下：  
 1. 隔振橡膠墊之用途：用於建築、機械、設備等之隔振，以減少振動及噪音之傳遞。

2. 隔振橡膠墊之規格：隔振橡膠墊之規格應符合相關標準之規定，其規格如下：  
 3. 隔振橡膠墊之材料：隔振橡膠墊之材料應採用高品質之橡膠，其材料應具備優良之物理及化學性能。

4. 隔振橡膠墊之安裝：隔振橡膠墊之安裝應符合相關標準之規定，其安裝如下：  
 5. 隔振橡膠墊之檢驗：隔振橡膠墊之檢驗應符合相關標準之規定，其檢驗如下：

6. 隔振橡膠墊之包裝：隔振橡膠墊之包裝應符合相關標準之規定，其包裝如下：  
 7. 隔振橡膠墊之貯存：隔振橡膠墊之貯存應符合相關標準之規定，其貯存如下：

圖號

本圖說之圖號為DT-WAL10，其規格如下：  
 1. 隔振橡膠墊之規格：隔振橡膠墊之規格應符合相關標準之規定，其規格如下：  
 2. 隔振橡膠墊之材料：隔振橡膠墊之材料應採用高品質之橡膠，其材料應具備優良之物理及化學性能。



圖號	DT-WAL10
規格	400x100x800mm
材料	橡膠
厚度	100mm
數量	9
包裝	每包12個
貯存	25度

□□□□	□□□□/□□/□
□□	□□□□□□□□
□□□□	EXW□FOB□CIF
□□□□	T / T□30□□□+ 70□□□□□□□□PayPal□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□
	12KG 20MM EPS□□□□
	K = K□□□□□□□□□□□□





### Supply Ability

We can produce display stand follow customer's requirements.

### Quality Guaranteed:

Our skillful in house QC standby at each procedure during the production to ensure the quality of the product.

### After-sale service

We take after-sale service very seriously and give the same attention to quality end results and client satisfaction as any service